

Описание

Удаляет отложения на форсунках и в камере сгорания. Повышает цетановое число. Устраняет затруднения в работе двигателя (например, стук на холостом ходу) и повышает легкость хода двигателя. Защищает топливную систему от коррозии. Уменьшает токсичность выхлопных газов. Также для использования в профилактических целях. Чистые двигатели потребляют меньше топлива и имеют пониженный выброс вредных веществ.

Свойства

- очищает топливную систему
- повышает устойчивость работы
- снижает отложения
- уничтожает вибрацию дюз
- хорошая защита от коррозии
- высокая экономичность
- гарантирует оптимальное сгорание
- повышает цетановое число

Технические данные

База	additives dissolved in carrier fluid
Плотность при 15°C	0,82 г/см ³
Цвет / внешний вид	clear, slightly yellowish to slightly reddish
Температура вспышки	63 °C
Класс VbF	A III
Температура застывания	-35 °C
Запах	characteristic
Форма	liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с

Сфера применения

Для всех дизельных двигателей для профилактического применения, а также для применения при возникновении проблем

Применяется на автомобилях без погружных топливных насосов. Рекомендуемое количество для применения 500 мл. Подходит для дизельных двигателей, работающих на синтетическом дизельном топливе.

Применение

Профилактическое применение:□

Добавка в дизельное топливо при техническом осмотре.□

Проблемно-ориентированное применение:□

Отсоединить всасывающий и отводящий топливопровод и ввести в промывку дизеля. Запустить двигатель. Дать двигателю поработать на различных оборотах и выключить его прежде, чем емкость опорожнится. Снова подсоединить топливопроводы к топливной системе и проверьте на герметичность. В случае сильного загрязнения при необходимости повторить процесс очистки.

Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик	1912 DE-RU-UK
500 мл жестяной баллончик	21954 DE-EN-HR-SL-SR
50 л бочка из черной пластины	2524 DE-EN

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.