

Информация к продукту

Benzinstabilisator

PI 26/21/10/2020



Описание

Современная беззольная комбинация активных веществ с консервирующими и защитными по отношению к материалам свойствами. Получена с применением последних разработок в сфере технологических присадок и топлива.

Свойства

- лёгок в работе
- экономично за счёт точной дозировки
- с долгосрочным эффектом
- защищает топливо от окисдации и старения
- проверенно на катализаторах

Технические данные

База	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in carrier liquid
Цвет / внешний вид	blau / blue
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid
Плотность при 15°C	0,822 г/см ³
Класс опасности согласно VbF	A III
Температура вспышки	>61 °C
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с

Сфера применения

Присадка в топливо для всех четырех- и двухтактных бензиновых двигателей. Для подготовки к длительному простоя и консервации мотоциклов, старинных автомобилей и оснащенной двигателем садовой техники, а также автомобилей, работающих на газе.

Применение

25 мл из дозатора достаточно для консервации 5 л топлива. Перед консервацией добавить в бак в соответствующей дозировке, запустить двигатель и дать ему поработать около 10 мин.



Имеющиеся упаковки

250 мл дозирующий пла- 5107
стикový баллончик D-F-NL

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.