

Описание

Присадка к дизелю К – это комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами с учетом современных двигателей, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации. Содержащийся Lubricity Improver придает дизельному топливу с низким содержанием серы достаточную смазочную способность.

Свойства

- высокая чистота мотора
- хорошая защита от коррозии
- проверенно на катализаторах
- предотвращает пригорание и засмоление дюзных иголок
- предотвращает возникновение отложений
- оптимизирует мощность мотора
- усиленный смазывающий эффект
- гарантирует оптимальное сгорание
- поддерживает форсунки в чистом состоянии

Технические данные

База	additive mixture in carrier fluid
Плотность при 15°C	0,818 г/см ³
Цвет / внешний вид	blue
Температура вспышки	63 °C
Температура застывания	-36 °C
Форма	liquid
Запах	characteristic
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с
Класс опасности согласно VbF	AIII

Сфера применения

Присадка к дизельному топливу для любых дизельных двигателей, особенно для судовых дизельных двигателей. Великолепно может использоваться для консервации двигателей при длительном простое в экстремальных условиях.

Применение

Присадка к дизелю К добавляется в дизельное топливо в соотношении 1:1000.

Для обеспечения оптимального смешивания добавлять необходимо до заправки.

При длительном простое и консервации двигателей добавьте в дизельное топливо 1% присадки к

дизелю. Соблюдайте предписания по консервации.

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик	2616 HU-PL-RO-TR
50 л бочка из черной пластины	1901 DE-EN
205 л бочка из черной пластины	1978 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

