

Описание

Концентрат для очистки контуров охлаждения, особенно в автомобилях. Растворяет известковые и маслосодержащие загрязнения в радиаторах, обогревателях, трубопроводах, а также в двигателе. Инновационная формула из комплексобразующих соединений с активными чистящими веществами.

Свойства

- диспергирование шлама
- совместимо с антифризом
- хорошая совместимость с материалами
- нейтрализует кислоты
- химическая переработка извести
- нейтрально при контакте с резиной и пластиком
- не содержит кислот и щелочей
- уничтожает масляные и жировые загрязнения

Технические данные

Форма	liquid
Цвет / внешний вид	white, light unclear
Класс опасности согласно VbF	none
Водородный показатель	~8,7
Растворимость в воде	soluble
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	1,015 g/cm ³

Сфера применения

Подходит для любых контуров водяного охлаждения в автомобилях, автобусах, а также грузовых автомобилях.

Внимание!

Хранить в незамерзающем месте.

Содержит биоцидные продукты в качестве защитного вещества. Содержит смесь из 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 220-239-6] (3:1).

Применение

Добавить содержимое в охлаждающую жидкость и включить отопление. В зависимости от степени загрязнения дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 10-30 мин. Слить очиститель, тщательно промыть систему охлаждения водой, после чего заправить ее в соответствии с предписаниями изготовителя. Содержимого достаточно на макс. 50 л охлаждающей жидкости.



Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик 5189
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.