

Описание

Современная беззольная комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами. Состав разработан с учетом современного уровня развития технологий производства присадок и топлива, в соответствии с требованиями современных двигателей, эксплуатационных материалов и условий эксплуатации.

Свойства

- хорошая защита от коррозии
- повышает устойчивость работы
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- предотвращает замерзание карбюратора
- очищает карбюратор
- снижает риск стука моторов
- с долгосрочным эффектом

Технические данные

База	additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	yellowish, light orange
Класс VbF	A III
Температура вспышки	> 61 °C
Температура застывания	< -60 °C
Форма	liquid
Запах	aromatic
Вязкость при 40°C	<7 мм²/с
Плотность при 15°C	0,808 г/мл

Сфера применения

Предназначено для добавки в бензин для всех типов 2- и 4-тактных двигателей, в особенности легковых автомобилей, а также двигателей малого литража, промышленных и лодочных двигателей. Для консервации топлива необходимо добавить присадку в количестве 1%. Необходимо строго соблюдать рекомендации по консервации техники.

Применение

Флакон 300 мл рассчитан на 70 л бензина. Добавить присадку в бак. Примешать содержание банки в топливо. Смешивание происходит самостоятельно. Интервал добавления: добавлять в топливо каждые 2000 км. Длительного действия. Топливный бак должен быть заполнен, по меньшей мере, от половины до полного. При постоянном использовании добавлять 0,3-0,5 % в топливо.

Наша информация основывается на тщатель-



ных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.