

Описание

Speed Benzin-Zusatz состоит из комбинации беззольных, самосмешивающихся активных веществ, состав которых подобран в соответствии с новейшим уровнем технологий присадок и топлива. Speed Benzin Zusatz отличается превосходными чистящими и защитными свойствами.

Свойства

- для моторов с карбюраторами или прямым впрыском
- удаляет остатки
- нормализует расход бензина и показатели состава ОГ
- высокая экономичность
- снижает риск стука моторов
- предотвращает возникновение отложений
- сохраняет чистоту топливной системы
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- повышает устойчивость работы
- хорошая защита от коррозии

Технические данные

База	additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	light yellow, clear
Класс VbF	A II
Температура вспышки	>61 °C
Температура застывания	-45 °C
Форма	liquid
Запах	characteristic
Вязкость при 40°C	<7 mm ² /s
Плотность при 15°C	0,765 g/cm ³

Сфера применения

Speed Benzin-Zusatz можно успешно использовать в любых четырех- и двухтактных бензиновых двигателях. Это касается автомобильных, а также судовых и промышленных моторов. Наряду с использованием в процессе эксплуатации Speed Benzin-Zusatz также можно применять для консервации двигателей в периоды длительного простоя.

Применение

Содержимого объемом 1 л достаточно на 400 л бензина.

1 мерный колпачок (интегрирован в навинчивающуюся крышку) на 10 л бензина.

Смешивание с топливом происходит самопроизвольно.



Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик	3903
	D-RUS-UA
195 л жестяная бочка	4054
	GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.