

Описание

Высококачественный смазочный материал для смазки и консервации стальных тросов. Отличные антикоррозионные свойства позволяют использовать продукт в качестве продукта для защиты полостей и днища кузова в автомобильной отрасли.

Свойства

- отличная защита от коррозии
- малое содержание ароматических соединений
- высочайший приём давления
- высокая устойчивость
- оптимальная эффективность в несмешанном состоянии
- хорошая проникающая способность
- вытесняет влагу
- с долгосрочным эффектом

Технические данные

Пригодность к хранению	24 Monate bei +10°C bis +30°C (frostfrei) / 24 months at +10°C to +30°C (frost-free)
Время прохода при 25°C	30 +/- 4 с
Плотность при 15°C	0,85 г/см ³
Содержание твёрдых частиц	55 %
База	Mineralöle, Wachse, Polymere / Mineral oils, wax, polymers
Цвет / внешний вид	braun / brown
Температура вспышки	> 60 °C
Точка каплепадения	> 75 °C
Вязкость при 40°C	20,5 мм ² /с
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig, viskos / liquid, viscous
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяцев

Сфера применения

Для профилактической смазки, повторной смазки и консервации стальных тросов. Отлично подходит для консервации полостей и защиты днища кузовов автомобилей.



Применение

Применение осуществляется с помощью пистолета с емкостью (номер изделия 6226) и зонда с емкостью (номер изделия 6208). После испарения растворителя образуется высокоадгезионная пленка. Необходимо соблюдать соответствующие предписания изготовителя.

Внимание!

Мелкую тару перед применением встряхнуть. В крупных емкостях перед применением перемешать.

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик	6173
	D-GB-I-E-P
5 л жестяной баллончик	6124
	D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	6175
	D

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.