

Описание

Getriebeöl-Verlust-Stop – специальная комбинация присадок на основе эфиров, предназначенная для восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей механических КПП, раздаточных коробок, дифференциалов автомобилей.

Свойства

- предотвращает масляные пятна и загрязнение окружающей среды
- повышает устойчивость работы
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- не допускает замасливание сцепления
- предотвращает потерю масла
- простое применение
- уничтожает неплотности съевшихся или дырявых уплотнений
- пригодно к смешиванию с привычными трансмиссионными маслами

целями при замене трансмиссионного масла.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.



Технические данные

Вязкость при 40°C	642 мм ² /с DIN 51562
Индекс вязкости	101 DIN ISO 2909
Температура вспышки	66 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-27 °C DIN ISO 3016
Цвет по шкале (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
База	combination of additives
Цвет / внешний вид	blue
Плотность при 20°C	0,92 г/мл
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения

Для механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач.

Указание: Не подходит для трансмиссий DSG, автоматических коробок передач, а также дифференциалов и мотоциклов с муфтой сцепления, работающей в масле (мокрое сцепление).

Применение

Один тюбик рассчитан на 1 л трансмиссионного масла. Добавлять присадку по мере необходимости. Можно также использовать с профилактическими