Информация к продукту

Cera Tec



Описание

Суспензия твердого микрокерамического смазочного материала на основе гексагонального нитрида бора (BN) в отборных базовых маслах. Ламинарная, подобная графиту структура снижает трение, а также износ и предотвращает непосредственный контакт металлических поверхностей. Размер твердых частичек (< 0,5 мкм) гарантирует их свободное прохождение через фильтры и исключает возможность их осаждения. Можно смешивать со всеми имеющимися в продаже моторными маслами и автомобильными трансмиссионными маслами.

Свойства

- снижает потери на трение
- пригодно к применению с сажевыми фильтрами
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- повышает тишину работы
- высочайшая термическая стабильность
- отличное поведение при (высоких) температурах
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- чрезвычайно устойчиво к давлению
- пригодно даже для тончайших фильтров
- не осаждает
- долгий срок жизни мотора
- химически инертно
- снижает потребление топлива

Технические данные

База BN micro ceramic

Цвет / внешний вид beige

Размер частиц MoS Majority < 0.5 µm up to 1200 °C

Температурная стабильность

керамических частиц

Плотность при 20°C 0.893 a/cm³

DIN 51757

Вязкость при 20°С ~250 mPas

DIN 51398

>100 °C Температура вспышки

DIN ISO 2592

Температура застывания -20 °C

DIN ISO 3016

телефон: +49 (0)731/1420-0 факс: +49 (0)731/1420-82 e-mail: info@liqui-moly.de

Форма liauid

Запах characteristic

Сфера применения

Для двигателей, механических коробок передач, насосов и компрессоров. Великолепно для двигателей легковых и грузовых автомобилей (бензин и дизель). Подходит для зубчатых ремней,



работающих в масляной ванне. Не пригодна для применения в системах с муфтой сцепления, работающей в масле.

PI 49/12/02/2021

Внимание!

Не подходит для применения с муфтами сцепления, работающими в масле!

Применение

300 мл достаточно для объема моторного масла до 5 л. Длительное действие на пробег до 50.000 км. Встряхнуть перед применением.

Имеющиеся упаковки

300 мл

D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS алюминиевая

бутыль

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

техническая горячая линия: +49 (0)731/1420-871

www.liqui-moly.com