

Dichtungsentferner

Описание

Dichtungsentferner – средство для удаления прокладок, предназначенное для быстрого и эффективного демонтажа прикипевших и отвердевших прокладок и уплотнений.

Свойства

- хорошо держится на вертикальных поверхностях
- обеспечивает быструю работу
- экономично
- удаляет даже запёкшиеся и затвердевшие клеи и уплотнительные вещества
- удаляет пригоревший, упорно держащейся остаток уплотнений

Технические данные

База	Lösungsmittelgemisch / mixture of solvents
Цвет / внешний вид	weiß / white
Пропеллент	Kohlenwasserstoff / hydrocarbon
Температура вспышки	-60 °C
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	aerosol, flüchtig / aerosol, liquid

Сфера применения

Применимо для цветных и черных металлов, керамики, дерева и стекла. Специально предназначено для применения в промышленности и автосервисах: для клапанной крышки, головки блока цилиндров, фланцевых уплотнений, поддона картера, водяной помпы и любых уплотнений в автомобильных агрегатах.

Применение

Перед употреблением баллончик встряхнуть. Нанести средство на обрабатываемую поверхность с расстояния примерно 20-30 см и дать ему подействовать в течение 5-10 минут. **Избегать попадания средства на открытые участки кожи!**



Имеющиеся упаковки

300 мл баллончик аэрозоль 3623
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.