

Описание

Специальная синтетическая смазка для монтажа и ремонта тормозных систем. Поддерживает легкость хода направляющих пальцев. Обеспечивает оптимальную работу и равномерный износ тормозных колодок. Глушит шумообразование от вибрации. Благодаря своей превосходной совместимости с эластомерами сохраняет герметичность резиновых манжет и препятствует попаданию воды и агрессивным воздействиям окружающей среды. Защищает от коррозии и обеспечивает длительный срок службы. Отвечает требованиям различных производителей оригинальных деталей в отношении смазок для использования на поддерживаемых направляющих.



тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Технические данные

Форма	paste, hard
Цвет / внешний вид	beige
Плотность	~0,97 г/мл
Запах	characteristic
Диапазон температур	-40 to +160, briefly to 190 °C
Точка каплепадения	≥ 250 °C DIN ISO 2176
Устойчивость к воде	≤ 1 - 90 DIN 51807
базовое масло	PAG
Загуститель	lithium soap
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Для смазки направляющих пальцев в тормозных системах с плавающим суппортом. Если небольшое количество вступит в контакт с тормозной жидкостью [DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV/SL6 DOT 4, DOT 5.1], то можно исходить из того, что отрицательного воздействия на тормозную жидкость не будет.

Применение

Предварительно очистить направляющие пальцы с помощью быстрого очистителя Schnellreiniger LIQUI MOLY и после испарения растворителей смазать их.

Имеющиеся упаковки

5 г пластиковая подушка 21119
GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,