

## Описание

Суспензия твердого микрокерамического смазочного материала на основе гексагонального нитрида бора (BN) в отборных базовых маслах. Ламинарная, подобная графиту структура снижает трение, а также износ и предотвращает непосредственный контакт металлических поверхностей. Размер твердых частичек < 0,5 мкм гарантирует их свободное прохождение через фильтры и исключает возможность их осаждения. Можно смешивать со всеми имеющимися в продаже моторными и трансмиссионными маслами.

## Свойства

- высочайшая термическая стабильность
- проверенно на катализаторах и турбоагнетателях
- повышает тишину работы
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- долгий срок жизни мотора
- отличное поведение при (высоких) температурах
- снижает потери на трение в двигателе
- защищает двигатель благодаря антизадирным свойствам
- снижает износ при холодном пуске и во время работы
- чрезвычайно устойчиво к давлению
- химически инертно
- пригодно даже для тончайших фильтров
- пригодно к применению с сажевыми фильтрами

## Технические данные

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| База                                           | BN micro ceramic                     |
| Цвет / внешний вид                             | beige                                |
| Размер частиц MoS                              | Majority < 0.5 µm                    |
| Температурная стабильность керамических частиц | up to 1200 °C                        |
| Плотность при 20°C                             | 0,893 г/см <sup>3</sup><br>DIN 51757 |
| Вязкость при 20°C                              | ~250 мПа•с<br>DIN 51398              |
| Температура вспышки                            | >100 °C<br>DIN ISO 2592              |
| Температура застывания                         | -20 °C<br>DIN ISO 3016               |
| Форма                                          | liquid                               |
| Запах                                          | characteristic                       |

## Сфера применения

Для бензиновых и дизельных двигателей, механических коробок передач, насосов и компрессоров. Подходит для зубчатых ремней, работающих в масляной ванне. Не подходит для

применения с муфтами сцепления, работающими в масле!

## Внимание!

**Не подходит для применения с муфтами сцепления, работающими в масле!**

## Применение

300 мл достаточно для объема моторного масла до 5 л. Длительное действие на пробег до 50.000 км. Встряхнуть перед применением.

## Имеющиеся упаковки

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 300 мл алюминиевая | 3721                       |
| бутыль             | AR-DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT-RU |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

