

Описание

Высококачественное трансмиссионное масло, специально разработанное для приводов Haldex Allrad, Quattro и 4motion, с великолепным индексом вязкости, а также отличной сдвиговой устойчивостью и выдающимся коэффициентом трения при любых условиях эксплуатации. Надежно защищает от износа, пенообразования и коррозии. Обеспечивает оптимальную передачу мощности в полноприводных автомобилях.

Свойства

- отличная защита от коррозии
- отличная защита от износа
- превосходная стабильность
- оптимальный коэффициент трения во всех условиях эксплуатации
- надежно защищает от пенообразования
- экстремально высокий индекс вязкости

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

GM • Opel • Volvo • VW G 052 175 (TL 52175) • VW G 055 175 (TL 52175-X) • VW G 060 175 (TL 52175-Y)

Технические данные

Плотность при 15°C	0,85 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	27,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	5,7 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	155 DIN ISO 2909
Температура застывания	-60 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	gelblich
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	36 месяц

Сфера применения

Для систем полного привода, управляемых сцеплениями Haldex, Audi, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen и Volvo.

Внимание!

Не подходит для автомобилей, в которых требуется VW G 065 175.



Применение

Перед применением тщательно взболтать. Может смешиваться с остаточным количеством минерального масла, которое остается при замене масла в коробке передач/главной передаче. Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик 21419
DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.