

Описание

Высокотехнологичное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Обеспечивает максимальную эффективность, низкий расход топлива и оптимальную смазку при любых условиях эксплуатации. Уменьшает трение между движущимися деталями двигателя и минимизирует износ. Низкое содержание золообразующих ингредиентов обеспечивает максимальный срок службы сажевых фильтров.

Свойства

- превосходное поведение при высоком давлении и сопротивление износу
- превосходная чистота двигателя
- высочайшая экономия топлива
- снижает трение
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- снижает выхлоп вредных веществ
- быстрая прокачка при низких температурах
- повышает срок жизни
- проверенно на катализаторах и сажевых фильтрах
- проверенно на турбонагнетателях

Спецификации / допуски

ACEA C3 • BMW Longlife-04 • BMW Longlife-19FE • MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Porsche C30 • VW 504 00 • VW 507 00

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

API SN • Iveco 18-1811 SC1 LV 21

Технические данные

Класс вязкости SAE	0W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,845 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	60,0 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	11,9 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при -40 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -35 °C (CCS)	≤ 6200 мПа•с ASTM D5293
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481



Технические данные

Индекс вязкости	200 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10,0 % ASTM D5800 B
Общее щелочное число	8,4 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для бензиновых и дизельных автомобилей, в том числе с сажевым фильтром. Разработано специально для автомобилей Audi, Porsche и концерна Volkswagen, которые предписывают смазочный материал этой спецификации и вязкости в соответствии со стратегией моторных масел на 2020/2021 г. в различных моделях по всему миру.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	21604 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 л пластиковая канистра	21605 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Top Tec 4210 0W-30

Имеющиеся упаковки

20 л	21606
пластиковая канистра	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI- FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT- RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 л Bag-in-Box	21963
	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR- HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO- RU-SK-SV-TR-ZH
60 л бочка из черной пластины	21607
	DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 л бочка из черной пластины	21608
	DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.