

### Описание

Высокопроизводительная синтетическая смазка с ПТФЭ. Благодаря высокой устойчивости к давлению и температуре, а также очень хорошей водостойкости обеспечивает смазочную пленку длительного действия. Твердая смазка обеспечивает очень хорошие амортизирующие свойства и аварийная антизадирная способность. Обладает проникающей способностью и экстремальной адгезией.

### Свойства

- универсально применимо
- превосходно держится
- отличная защита от коррозии
- широкий диапазон температур применения
- смягчает шумы и вибрацию
- хорошая водоупорность
- с долгосрочным эффектом
- высочайший приём давления

### Технические данные

Цвет / внешний вид	yellow
Форма	aerosol, liquid
Запах	characteristic
Диапазон температур	-30°C bis +180°C, kurzzeitig bis +200°C

### Сфера применения

Для профилактической периодической смазки деталей грузовых, коммерческих автомобилей, строительных машин и в промышленности и для устранения скрежета и скрипа в шарнирах, системах рулевых тяг, поворотных рычагах, шпинделях, направляющих, планках успокоителя, ленточных ограничителях хода дверей, дверных пальцах и т. д. При экономном применении подходит также в качестве разделителя.

### Внимание!

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля.

### Применение

Распылить на очищенные обрабатываемые детали. Уменьшение дистанции распыления обеспечивает повышение эффективности проникания.

### Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля 20971  
D-GB-I-E-P



**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**