

Описание

Беззольная, самосмешивающаяся комбинация активных ингредиентов. Отличается превосходными чистящими и защищающими материалами свойствами.

Свойства

- хорошая защита от коррозии
- повышает устойчивость работы
- высокая экономичность
- проверенно на катализаторах и турбоагнетателях
- снижает риск стука моторов
- нормализует расход бензина и показатели состава ОГ
- для моторов с карбюраторами или прямым впрыском
- удаляет остатки
- предотвращает возникновение отложений
- сохраняет чистоту топливной системы



Технические данные

Форма	liquid
Цвет / внешний вид	yellow
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	0,813 г/мл
Температура вспышки	>61 °C
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Для всех 2- и 4-тактных бензиновых двигателей в автомобильном, морском и промышленном секторах. Также подходит для консервации двигателей при длительном простое.

Применение

Содержимого в 1 л достаточно для 400 л бензина. Одного мерного стаканчика (25 мл интегрирован в крышку) достаточно для 10 л топлива. Смешивание с топливом происходит самопроизвольно. Для постоянного использования при каждой заправке.

Имеющиеся упаковки

195 л бочка из черной пластины 4054
EN

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.