

### Описание

ATF III HC многофункциональная гидравлическая жидкость для автоматических и некоторых механических коробок передач, для гидравлических систем автомобилей, сервоприводов, а также промышленных приводов. ATF III HC гарантирует оптимальную работу агрегатов при самых высоких нагрузках и перепадах температур.

### Свойства

- хорошие вязкостно-температурные свойства
- оптимальная стабильность к старению
- высокая химическая устойчивость
- отличное трение
- отличная защита от износа
- очень хорошие низкотемпературные свойства
- отличная защита от коррозии
- термически высокостабильно

### LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Daihatsu Alumix ATF Multi • GM Daewoo • Hyundai • Isuzu BESCO ATF-II • Isuzu BESCO ATF-III • JASO M315 Type 1A • Kia • Mazda ATF D-III • Mazda ATF M-III • Mitsubishi SP-II • Mitsubishi SP-III • Nissan AT-Matic C Fluid • Nissan AT-Matic D Fluid • Nissan AT-Matic J Fluid • Subaru ATF • Suzuki ATF Oil • Suzuki ATF Oil Special • Toyota Type D-2 • Toyota Type T • Toyota Type T-II • Toyota Type T-III • Toyota Type T-IV

### Технические данные

Плотность при 15°C	0,85 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	36 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	6,8 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	150 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	rot

### Сфера применения

ATF III HC предназначено для использования в автоматических и механических коробках передач, в раздаточных коробках и механизмах отбора



мощности (ретардерах), а также в сервоприводах при наличии рекомендаций и спецификаций производителей механизмов.

### Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей, КПП, гидравлических систем.

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	3946 D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	3965 D-GB-I-E-P
205 л жестяная бочка	3972 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**