Информация к продукту
Klimaanlagenreiniger (Spray)

PI 52/10/28/2026

Описание
Чистящая жидкость служит для простого и эффективного удаления грибков и бактерий, как, например, легионелл, из кондиционеров легковых, грузовых автомобилей, автобусов, а также бытовых кондиционеров без демонтажа. Оставляет после очистки свежий приятный запах. **С осторожностью применяйте биоцидные продукты. Перед применением обязательно прочтите этикетку и информацию о продукте.**



Свойства
- уничтожает грибки и бактерии
- очистка воздухозаборных каналов
- удаляет застоявшийся запах
- обеспечивает свежий, чистый воздух
- образует защитную пленку

Технические данные

Растворимость в воде	mixable
База	disinfectant, odour remover
Цвет / внешний вид	colourless
Форма	aerosol, liquid
Запах	characteristic
Водородный показатель	7
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 месяц

Сфера применения
Подходит для очистки и дезинфекции кондиционеров легковых, грузовых автомобилей, автобусов, а также бытовых кондиционеров.

Применение

Порционная упаковка:
Одного баллончика достаточно для обработки одного автомобиля или одного кондиционера. Если имеются сервисные рекомендации изготовителя по очистке кондиционера, то их необходимо соблюдать. Если типовых предписаний изготовителя легкового автомобиля нет, то необходимо действовать в соответствии с нашей рекомендацией по применению. В случае кондиционеров в грузовых автомобилях, автобусах и домашних кондиционеров распылять чистящую жидкость также по возможности непосредственно на поверхность испарителя.

Рекомендация LIQUI MOLY по применению:

На время проведения очистки открыть окна. Во время очистки избегайте вдыхания паров. Убедиться в том, что отверстия для слива конденсата являются свободными. Убедитесь в том, что отверстие для слива конденсата является свободным В течение 10 мин. высушить поверхность испарителя при работающем двигателе, установив для этого отопитель салона и регулятор мощности обдува в следующее положение: выключите кондиционер и включите режим рециркуляции. Переключатель воздухораспределителя перевести в положение обдува ног. Установите регулятор температуры и переключатель мощности обдува в максимальное положение.

Очистка кондиционера:

Вставьте зонд очистителя в сторону испарителя (середина автомобиля). Нажатием баллончика с очистителем и осторожным возвратно-поступательным движением зонда-распылителя выполняется тщательная промывка и очистка испарителя. Дайте чистящему средству подействовать в течение 15-20 минут. В течение 10 минут высушить поверхность испарителя с той же установкой отопителя салона и регулятора мощности обдува, что и перед очисткой. Заменить и установить новый фильтр салона.

Примечание:удалите возможно вытекший очиститель с помощью влажной тряпки и воды.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Информация к продукту
Klimaanlagenreiniger (Spray)

PI 52/10/28/2026

Имеющиеся упаковки

250 мл баллончик аэрозоля	4087 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com