

Описание

Высокоэффективная комбинация присадок снижения выбросов сажи благодаря ускоренному выгоранию сажи. Частицы сажи сгорают чисто и быстро благодаря отборным активным веществам. Исключает загазованность и осложнение условий видимости. Снижает потребность в ремонте.



Свойства

- хорошая защита от коррозии
- улучшает точку помутнения
- самосмешиваемо
- уничтожает вибрацию дюз
- не содержит тяжёлых металлов
- высокая чистота мотора
- не выделяет запаха
- снижает выхлоп сажи
- поддерживает форсунки в чистом состоянии
- предотвращает пригорание и холодную приварку

Технические данные

База	additive mixture in carrier fluid
Цвет / внешний вид	yellowish, clear
Плотность при 20°C	0,782 г/см ³
Температура вспышки	>63 °C
Класс VbF	A III
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения

Для любых дизельных двигателей легковых и коммерческих автомобилей без сажевого фильтра, а также стационарных дизельных двигателей.

Применение

150 мл достаточно на 50 л дизельного топлива, т. е. 1:333. Содержимое банки залить в бак перед заправкой. Оптимальное действие путем добавления при каждой заправке бака топливом.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.