

Информация к продукту

MoS2 Leichtlauf 15W-40

PI 19/03/02/2017



Описание

MoS2-Leichtlauf Super Motoroil 15W-40 – всесезонное моторное масло, созданное с использованием лучших сортов минеральных масел и современного пакета

присадок. Высокое содержание присадок, а также содержание твердого смазывающего материала - дисульфида молибдена (MoS2) гарантирует оптимальное смазывание деталей двигателя при самых высоких нагрузках на него и при длительных сроках смены масла.

Свойства

- пригодно для бензиновых и дизельных двигателей с турбонагнетателем и без)
- отличное поведение в нештатной ситуации
- быстрое снабжение маслом при низких температурах
- высокая защита от износа
- хорошее поведение при холодном старте
- проверенно на катализаторах
- стабильность в отношении старения и вязкости
- отличная чистота мотора

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • API CF

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	15W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,875 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	100 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -25°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -20°C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	150 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016

Технические данные

Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	228 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	9,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	grau

Сфера применения

моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Специально предназначено для использования в высоконагруженных двигателях и для длительных интервалов смены масла.

Применение

Необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	2570 BOOKLET
1 л пластиковая канистра	1932 D-RUS-UA
4 л пластиковая канистра	2631 BOOKLET
4 л пластиковая канистра	1949 D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	2571 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	1933 D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	2572 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	2573 D-GB

Информация к продукту

PI 19/03/02/2017



MoS2 Leichtlauf 15W-40

Имеющиеся упаковки

205 л жестяная бочка 2574
D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.