

Описание

Синтетическое масло, которое получено на основе полиалкиленгликоля (PAG) и используется для смазки, герметизации и охлаждения холодильных компрессоров или же контуров холодильного агента в легковых и грузовых автомобилях. Состав был так подобран, чтобы оно очень хорошо смешивалось с хладагентами типа R134a и тем самым великолепно к ним подходило. Масло является гигроскопичным и впитывает влагу из окружающего воздуха, поэтому это масло заливается в атмосфере азота. Оно удовлетворяет требованиям важнейших изготовителей холодильных компрессоров и холодильных установок. Благодаря флуоресцирующей краске места утечек можно легко найти с помощью ультрафиолетовой лампы.



оно используется для повторной заправки кондиционеров легковых и грузовых автомобилей, которые заправляются хладагентом типа R134a.

Свойства

- пригодно к смешиванию с охлаждающим средством типа R134a
- чисто синтетический
- функция охлаждения
- гироскопический
- предотвращает разбухание уплотнения
- отличная смазывающая способность
- флуоресцентный
- double endcapped PAG's

Технические данные

Вязкость при 100°C	10,7 mm ² /s
Цвет / внешний вид	light yellow "
База	Polyalkylene glycol (PAG)
Содержание воды	< 0,05 %
Температура застывания	-49,7 °C
Вязкость при 40°C	46 mm ² /s
Запах	characteristic
Форма	liquid
Индекс вязкости	213
Температура вспышки	> 200 °C
Плотность при 20°C	1 g/cm ³
Тест на износ в аппарате четырёх шаров	0,53 mm ASTM D4172
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 Monate

Применение

Чтобы при монтаже смочить уплотнения, масло наносится с помощью кисти для обеспечения хорошей герметизации системы. Чтобы долить или заменить масло-холодильный агент в кондиционерах легковых или же грузовых автомобилей, оно заливается в специальный дозирующий цилиндр и через установку заправки кондиционеров в контур холодильного агента. При утечке в контуре холодильного агента в автомобиле можно осмотреть в темном помещении с помощью ультрафиолетовой лампы трубопроводы холодильного агента. С помощью ультрафиолетового света желтая флуоресцирующая краска в масле PAG, выступающая в месте утечки, станет отчетливо видимой.

Указание:

После использования всегда закрывать масло, так как оно поглощает влагу из окружающего воздуха. Кондиционерные масла PAG не разрешается смешивать и утилизировать вместе с отработанным маслом известного происхождения, как, например, моторными и трансмиссионными маслами. Кондиционерные масла PAG необходимо собирать отдельно и утилизировать в соответствии с маркировкой отходов (смотри паспорт безопасности).

Имеющиеся упаковки

250 мл жестяной баллончик 4083
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Сфера применения

Масло используется для смачивания уплотнений в контуре холодильного агента перед монтажом, а также для пополнения заводского масла-холодильного агента во время ремонта. Кроме того,