

### Описание

Уменьшает образование частиц сажи и продлевает срок службы сажевых фильтров (DPF). Защищает сажевый фильтр и служит в качестве средства для регенерации систем DPF. Гарантирует наилучшее сгорание и уменьшает образование сажи. Особенно подходит для городских автомобилей и автомобилей, выполняющих поездки на короткое расстояние.

### Свойства

- защищает сажевый фильтр
- способствует регенерации сажевого фильтра
- особо пригодно для городского движения и поездок на малые дистанции
- гарантирует оптимальное сгорание
- снижает выхлоп сажи

### Технические данные

База	additive combination in carrier liquid
Цвет / внешний вид	yellowish, clear
Плотность при 20°C	0,776 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	>63 °C
Вязкость при 40°C	<7 мм <sup>2</sup> /с
Запах	characteristic
Форма	liquid

### Сфера применения

Подходит для дизельных автомобилей с сажевым фильтром (DPF), если они еще не оснащены системой подачи присадки с электронным управлением для регенерации фильтра.

### Внимание!

Избегайте передозировки.

### Применение

Банки достаточно для 90-115 л дизельного топлива. Добавлять каждые 2000 км перед заправкой.

### Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик 20999  
GB-F-RUS-ARAB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

