

# Информация к продукту

## Gewebeimprägnierung

PI 15/28/07/2020



### Описание

Для оптимальной защиты от влаги. Ткани остаются мягкими и воздухопроницаемыми. Защищает от образования пятен масла, смазки и грязи.

### Свойства

- защищает ткани от промокания
- не содержит силикона
- высокое водоотталкивающее действие
- предотвращает возникновение пятен
- пропитано

### Технические данные

База	Ketone, Konservierungsstoffe / ketones, preserving agents
Цвет / внешний вид	farblos / colourless
Плотность	0,67 г/мл DIN 51757
Водородный показатель	n.a.
Форма	flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Запах	charakteristisch / characteristic
Температура вспышки	n.a.

### Сфера применения

Универсальное средство для тканевых крыш кабриолетов, рюкзаков, навесов, палаток, спортивной одежды, солнцезащитных тентов. Также может использоваться для продуктов с климатической мембраной и шлифованной кожей. Они остаются мягкими и воздухопроницаемыми. Защита от образования пятен.

### Применение

Перед применением проверить чистоту и сухость обрабатываемых поверхностей, при необходимости очистить и высушить. Средство Gewebeimprägnierung распылить тонким и равномерным слоем с расстояния прилбл. 20 см. Применять только при хорошей вентиляции. Во время просушки (1-3 часа) хорошо проветривать помещения.



### Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэро-      1594  
золя                                      D-GB-I

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**