

Информация к продукту

Motorbike Benzinstabilisator

PI 36/11/01/2021



Описание

Консервирует и защищает топливо от старения и окисления. Препятствует коррозии во всей топливной системе. Обеспечивает бесперебойную консервацию мотоциклов, мотороллеров, квадроциклов, снегоходов и других четырехтактных и двухтактных бензиновых двигателей. Повышает эксплуатационную надежность. Обладает длительным действием.

Свойства

- с долгосрочным эффектом
- повышает устойчивость работы
- лёгок в работе
- проверенно на катализаторах
- экономично за счёт точной дозировки
- защищает топливо от окисдации и старения

Технические данные

База	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in carrier liquid
Цвет / внешний вид	blau / blue
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid
Плотность при 15°C	0,822 г/см ³
Класс опасности согласно VbF	A III
Температура вспышки	>61 °C
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с

Сфера применения

Подходит для всех четырех- и двухтактных бензиновых двигателей, в особенности для профилактического применения. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

Применение

Добавить в топливо и при каждой заправке добавлять соответствующее количество. Содержимого дозирующей емкости 25 мл достаточно на 5 л топлива. Подходит и для длительного применения в редко используемых двигателях. Перед консервацией добавить в бак в соответствующей дозировке, запустить двигатель и дать ему поработать около 10 мин.



Имеющиеся упаковки

250 мл дозирующий пла- 3041
стикový баллончик D-GB-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.