

Описание

Инновационная комбинация активных ингредиентов с пакетом силикатных и фосфатных ингибиторов на основе гибридной технологии. Обеспечивает великолепную защиту от замерзания, коррозии и перегрева в течение всего срока службы двигателя. Антифриз на основе этиленгликоля, не содержащий аминов, боратов и нитритов.

Свойства

- без аминов, боратов и нитритов
- отличная защита от коррозии
- отличная защита от перегрев

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

AFNOR NF-R5-601 • ASTM D3306 • BMW LC 18 • BS 6580 • FVV R 530:2005 • GB 29743.1 • JIS K2234:2018
• UNE 26-361-88/1 • Volvo Cars 128 6083 / 002&TR-31854114-002

Технические данные

База	Этиленгликоль
Цвет / внешний вид	зелёный
Плотность при 20 °C	1,119 г/см ³
Рекомендуемая температура хранения	-20 - +35 °C
Срок годности в оригинальной закрытой упаковке	36 месяцев

Сфера применения

Для всех систем охлаждения и двигателей в легковых автомобилях (как в двигателях сгорания, так и в гибридных и аккумуляторных автомобилях), грузовых автомобилях, мотоциклах, автобусах, сельскохозяйственных и строительных машинах, а также стационарных двигателях и агрегатах, которые требуют защиты системы охлаждения этого качества. Специально для двигателей из легких сплавов, в которых требуется особая защита алюминия при высоких температурах.

Применение

Очистить систему охлаждения с помощью очистителя системы охлаждения LIQUI MOLY Kühlerreiniger (арт. № 3320). Затем опорожнить и промыть достаточным количеством воды. Заполнить антифризом Kühlerfrostschutz KFS 18



и водой в соответствии с таблицей дозировки и предписаниями изготовителей. Для этого мы рекомендуем дистиллированную воду. В зависимости от жесткости и качества воды возможно разбавление и водопроводной водой. Утилизация в соответствии с местными предписаниями. Интервал между заменами в соответствии с предписаниями изготовителя. Хранить только в неразбавленном состоянии. Может смешиваться с охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля.

ТАБЛИЦА ДОЗИРОВКИ

Антифриз	Вода	Защита до
1 часть	2 части	-20 °C
1 часть	1 часть	-35 °C
2 части	1 часть	-69 °C

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	23152 DE-EN
5 л пластиковая канистра	23153 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	23154 DE-EN-ES-IT-PT
60 л пластиковая канистра	23155 DE-EN

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.