

Truck Series Complete Fuel System Cleaner

Описание

Устраняет проблемы запуска и неравную работу двигателя. Обеспечивает оптимальное распыление. Удаляет отложения на форсунках, впускном клапане, свече зажигания и в камере сгорания. Предотвращает новые отложения. Осуществляет уход за всеми деталями системы впрыска бензина и защищает всю топливную систему от коррозии. Оптимизирует показатели выбросов и мощность двигателя. Чистые двигателя расходуют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Свойства

- очищает систему совместной переработки, клапаны и камеру сгорания
- препятствует коррозии в топливной системе
- улучшает перформанс
- нормализует расход бензина и показатели состава ОГ

Технические данные

База	additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	light yellow, clear
Класс VbF	A II
Температура вспышки	> 61 °C
Температура застывания	-45 °C
Форма	liquid
Запах	characteristic
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с
Плотность при 15°C	0,7989 г/мл

Сфера применения

Подходит для всех бензиновых двигателей.

Применение

Банки достаточно на объем топлива до 115 л. Для оптимального действия требуется минимальный заправка в 25 л. Добавлять каждые 2000 км перед заправкой.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

