

Описание

Средство разработано специально для смазки и ухода за встроенными замочными цилиндрами и замками зажигания. Аэрозоль обеспечивает длительную легкость хода подвижных частей конструкции и устраняет обледенение дверных замков.

Свойства

- постоянная защита от коррозии
- нейтрально к пластику, резине и лаку
- отличная смазывающая способность
- превосходно снимает лёд
- снижает трение и износ

Технические данные

Загуститель	Li-soap
базовое масло	Fully synthetic
Диапазон температур	-50 - +140 °C
Пенетрация качения	280 1/10 мм DIN ISO 2137
Класс NLGI	2 DIN 51818
Цвет / внешний вид	bright, slightly transparent
Точка каплепадения	>185 °C
Вязкость базового масла 40 °C	ca. 30 мм ² /с
Вязкость базового масла 100 °C	ca. 6 мм ² /с
Гидравлическое давление при -40°C	>1400 мбар
Поведение в воде	1-90
VKA сила сварки	>2000 Н

Сфера применения

Специально для смазки и ухода за дверными замками, дверными шарнирами и механическими зеркалами.

Внимание!

Технические данные относятся к базовой смазке после испарения растворителя, а не к аэрозольному баллону.

Применение

Перед применением хорошо встряхнуть баллон. Распылительную головку вставить в личинку и нажать. Распылить аэрозоль в запирающий замок.

Имеющиеся упаковки

Имеющиеся упаковки

50 мл баллончик аэрозоля 21925
GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

