

Описание

Универсальная комбинация активных веществ. Очищает топливную систему, повышает цетановое число, улучшает смазывающую способность дизельного топлива, а также текучесть и фильтруемость в холодных условиях. В зависимости от качества дизельного топлива улучшается предельная температура фильтруемости (CFPP), т. е. температура застывания дизельного топлива, на -6 °С. Дополнительно защищает при попадании воды в топливную систему благодаря эффективному деэмульгирующему действию.

Свойства

- повышает цетановое число
- хорошая защита от коррозии
- высокая защита от износа
- оптимизирует мощность мотора
- усиленный смазывающий эффект
- пригодно для всех видов дизельного топлива в (летние и зимние качество)
- улучшает фильтрацию
- гарантирует работоспособность в зимний холод

Технические данные

База	additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	brownisch
Плотность при 15°C	0,86 g/ml
Температура вспышки	>63 °C
Форма	liquid
Запах	charakterisitsch

Сфера применения

Обеспечивает зимнюю эксплуатацию при любом качестве дизельного и мазутного топлива. Хранить, защищая от мороза.

Применение

Перед применением тщательно взболтать. Примешивать к топливу в соотношении 1:600. Бутылки 250 мл достаточно на 150 л топлива. Банки 1 л достаточно на 600 л топлива.

Чтобы оптимально препятствовать кристаллизации парафинов, присадку необходимо добавить за прикл. 5 °С до достижения температуры помутнения, лучше всего выше 0 °С.

Имеющиеся упаковки



Имеющиеся упаковки

250 мл дозирующий пластиковый баллончик	39024 D-RUS-UA
1 л жестяной баллончик	39025 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.