

### Описание

Современная присадка к топливу с технологией полиэфирамина. Благодаря применению активного полиэфирамина обеспечивает максимальную эффективность очистки топливной системы, а также превосходную чистоту поршней и камер сгорания. Существенно снижает риск повреждения двигателя из-за преждевременного воспламенения смеси в цилиндре (Low Speed Pre Ignition или LSPI).

### Свойства

- Технология полиэфирамина
- отличное очистительное действие
- Очищает камеру сгорания и форсунки
- превосходная чистота двигателя
- очищает топливную систему

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей**

Opel 95527846 • Opel 95527847 • Opel 95599923

### Технические данные

База	Additive mixture in carrier fluid
Цвет / внешний вид	light yellow, transparent
Плотность при 15°C	0,886 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	74 °C
Запах	n.a.
Форма	liquid
Вязкость при 40°C	12,5 мм <sup>2</sup> /с

### Сфера применения

Подходит для всех легковых автомобилей с четырёхтактными бензиновыми двигателями.

### Применение

Банка 120 мл рассчитана на 30-50 л топлива. Для идеального эффекта добавлять топливо в топливо не раньше, чем через каждые 5000 км. Смешивание происходит самостоятельно.

Рекомендации изготовителя автомобиля могут отличаться от стандартной дозировки. Соблюдать требования изготовителя!

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

