

Kettenschmieröl für Gabelstapler

Описание

Высококачественный, термостабильный, высокоадгезионный синтетический смазочный состав. С отборными белыми твердыми смазочными веществами, которые дополнительно улучшают смазывающие свойства и облегчают визуальный контроль при нанесении смазки. Подходит для всех конструктивных типов цепей. Уменьшает растяжение цепей благодаря высокой нагрузочной способности.

Свойства

- превосходно держится
- хорошая проникающая способность
- отличная защита от коррозии
- оптимальная эффективность в несмешанном состоянии
- отлично устойчиво к холодной и горячей воде и брызгам
- высокий приём давления
- уменьшает растяжку цепи
- снижает трение и предотвращает обратное скольжение

Технические данные

| | |
|---|---|
| Цвет / внешний вид | colourless, clear |
| База | oil with adhesion improver |
| Диапазон температур | -30 to +180, short periods up to 200 °C |
| Водоустойчивость при 90°C | 0 DIN 51 807 |
| Форма | aerosol, liquid |
| Запах | characteristic |
| Минимальный срок годности в первоначально упакованной | 60 месяц |

Сфера применения

Для первоначальной смазки и техобслуживания цепей силовой передачи. Отлично подходит для пыльной, загрязненной и коррозионной атмосферы. Благодаря очень высокой адгезионной способности идеально подходит для высоконагруженных цепей.

Применение

Тщательно очистить цепи с помощью растворителя. Затем распылить масло для смазки цепей. После испарения растворителя смазка приобретает окончательную консистенцию и адгезионную способность.



Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля 20946
DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.