

Информация к продукту

Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light

PI 19/10/12/2019



Описание

Синтетическое масло для вилок и амортизаторов. Адаптировано для универсального применения. Специальные синтетические базовые масла и соответствующие присадки обеспечивают оптимальные ходовые качества и глушение. Препятствует пенообразованию и отверждению уплотнений. Хорошие антикоррозионные и противоизносные свойства гарантируют длительный срок службы.

Свойства

- хорошая защита от коррозии
- предотвращает разбухание уплотнения
- предотвращает образование пены
- высокая защита от износа
- повышает безопасность езды

Технические данные

| | |
|------------------------|---|
| Плотность при 15°C | 0,825 г/см ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 22,1 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 4,75 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Индекс вязкости | 139 DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -54 °C DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | 234 °C DIN ISO 2592 |
| Цвет по шкале (ASTM) | L 0,5 DIN ISO 2049 |

Сфера применения

Универсальное применение в телескопических вилках и амортизаторах мотоциклов, мопедов, мотороллеров и прочих двухколесных транспортных средств.

Применение

Необходимо соблюдать предписания изготовителей телескопических вилок и амортизаторов, а также производителей двухколесных транспортных средств.



Имеющиеся упаковки

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 500 мл пластиковый баллончик | 3099 D-GB-I-E-P |
| 1 л пластиковый баллончик | 2719 D-GB-I-E-P |
| 20 л пластиковая канистра | 3017 D-GB |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.