

## Описание

Синтетическое моторное масло, адаптированное для применения в четырехтактных мотоциклетных двигателях с воздушным и водяным охлаждением, в частности, у Harley Davidson. Отборные базовые масла и высококачественные компоненты присадок обеспечивают во всех условиях эксплуатации оптимальную смазку, отличную чистоту двигателя и великолепные показатели трения.

## Свойства

- стабильность в отношении старения и вязкости
- отличная защита от износа
- отличная защита от коррозии
- высокая чистота мотора
- Экстремальная высокотемпературная стабильность

## Спецификации

API SP • JASO MA2

**Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:**

Harley-Davidson ????? ??? ?????????? H-D 360 62600042

## Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	20W-50 SAE J300
Плотность при 15°C	0,850 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	140,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	20,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
Вязкость при -15°C (CCS)	<= 9500 мПа•с ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	4,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	250 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	7,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,8 г/100г DIN 51575



## Технические данные

Цвет по шкале (ASTM)

L 2,0

DIN ISO 2049

## Сфера применения

Разработано для всесезонного использования в нормально и высоко нагруженных дорожных, внедорожных и гоночных мотоциклах, включая многочисленные двигатели V-Twin Harley - Davidson, которые предписывают синтетическое моторное масло вязкостью 20W-50. Великолепно подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

## Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

## Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	3816 D-BOOKLET
4 л пластиковая канистра	3817 D-BOOKLET
20 л пластиковая канистра	3818 D-GB
60 л бочка из черной пластины	3819 D-GB
205 л бочка из черной пластины	3820 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**