

# Информация к продукту

## Motorbike Luft-Filter-Öl

PI 22/07/03/2019



### Описание

Специально разработанный аэрозоль для смачивания воздушных фильтров из пенопласта и ткани. Пыль и грязь надежно удерживаются даже в экстремальных условиях и тем самым исключаются повреждения двигателя. Обеспечивает оптимальную подачу воздуха и тем самым максимальную мощность двигателя.

### Свойства

- водоустойчиво
- связывает пыль и песок
- улучшает фильтрацию
- долгий срок жизни мотора
- уменьшает износ
- чрезвычайно хорошо держится

### Технические данные

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Плотность           | 0,676 g/ml г/см <sup>3</sup>       |
| База                | Polymere / polymers                |
| Форма               | flüssig, aerosol / liquid, aerosol |
| Запах               | charakteristisch / characteristic  |
| Температура вспышки | -60 °C                             |
| Цвет / внешний вид  | blau / blue                        |

### Сфера применения

Подходит для использования во всех 2-тактных и 4-тактных мотоциклах с двигателями с воздушным и водяным охлаждением, в которых установлены воздушные фильтры из пенопласта или ткани.

### Применение

Сначала выстукиванием очистить фильтр от грубых загрязнений. Очистить воздушный фильтр с помощью чистящего средства воздушного фильтра Motorbike фирмы LIQUI MOLY (номер изделия 1299) и после испарения растворителей смочите маслом для воздушного фильтра Motorbike (спрей). Перед установкой дать воздушному фильтру выветриться в течение прикл. 10-15 минут!

**При проведении работ с маслом для воздушного фильтра Motorbike следить за надлежащей вентиляцией помещения (спрей)!**



### Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля      3950  
RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**