

## Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90

## Описание

Универсальное трансмиссионное масло для универсального применения в грузовых автомобилях. Благодаря сокращению марок и исключению риска смешивания оно вносит заметный вклад в рационализацию в современном парке автомобилей. Снижение трения благодаря оптимальной вязкости содействует экономии топлива.

## Свойства

- усиленный смазывающий эффект
- отличная стабильность вязкости
- универсально применимо
- снижает потери на трение
- обеспечивает оптимальное переключение
- экономия топлива

## Спецификации / допуски

API GL4 • API GL5 • API MT-1

**Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:**

DAF • Eaton • MAN M 3343 Typ M • Scania ST0 1:0 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

## Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	75W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,875 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	80,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,2 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 150000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	180 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C Din ISO 3016
Температура вспышки	180 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

## Сфера применения

Разработано специально для применения на коммерческом транспорте. Универсальное масло



класса TDL (для всех типов привода) для механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач без блокируемого дифференциала. Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и агрегатов.

## Применение

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатации изготовителей транспортных средств, коробок передач.

## Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	3945 DE-RU-UK
60 л бочка из черной пластины	4708 DE-EN

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**