

## Motorbike Luft-Filter-Öl

### Описание

Специально разработанный аэрозоль для смачивания воздушных фильтров из пенопласта и ткани. Пыль и грязь надежно удерживаются даже в экстремальных условиях и тем самым исключаются повреждения двигателя. Обеспечивает оптимальную подачу воздуха и тем самым максимальную мощность двигателя.



### Свойства

- водостойчиво
- связывает пыль и песок
- улучшает фильтрацию
- долгий срок жизни мотора
- уменьшает износ
- чрезвычайно хорошо держится

**тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

### Технические данные

База	polymers
Форма	liquid, aerosol
Запах	characteristic
Температура вспышки	-60 °C
Цвет / внешний вид	blue

### Сфера применения

Подходит для использования во всех 2-тактных и 4-тактных мотоциклах с двигателями с воздушным и водяным охлаждением, в которых установлены воздушные фильтры из пенопласта или ткани.

### Применение

Сначала выстукиванием очистить фильтр от грубых загрязнений. Очистить воздушный фильтр с помощью чистящего средства воздушного фильтра Motorbike фирмы LIQUI MOLY (номер изделия 1299) и после испарения растворителей смочите маслом для воздушного фильтра Motorbike (спрей). Перед установкой дать воздушному фильтру выветриться в течение прибл. 10-15 минут!

**При проведении работ с маслом для воздушного фильтра Motorbike следить за надлежащей вентиляцией помещения (спрей)!**

### Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля	1604
	D-GB-I-E-P
400 мл баллончик аэрозоля	3950
	RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,**