

Synthoil Longtime Plus 0W-30

**Описание**

Синтетическое моторное масло с длительным сроком службы 2-го поколения. Специально разработано для линейки двигателей VW с 2000 модельного года с увеличенным интервалом технического обслуживания (WIV). Комбинация необычных синтетических базовых масел с инновационной технологией присадок дает масло с низкой вязкостью, с высокой стабильностью параметров сопротивления сдвига, которое препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и защищает от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя.

Свойства

- отличная защита от износа
- превосходная чистота двигателя
- снижает потери на трение
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- высокая стабильность
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- чрезвычайно низкие потери на испарение
- быстрая прокачка при низких температурах
- отличная смазывающая устойчивость
- снижает потребление топлива

Спецификации / допуски

ACEA A5/B5 • VW 506 01

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

VW 503 00 • VW 506 00

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	0W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	52,6 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,6 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -35 °C (CCS)	≤ 6200 мПа•с ASTM 5293
Индекс вязкости	169 DIN ISO 2909

Технические данные

HTHS при 150 °C	≥ 2,9 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9,5 % массы DIN 51581
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	≤ 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	2 DIN ISO 2049

Сфера применения

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных с системой впрыска "насос-форсунка" и без нее. Для автомобилей Audi, Volkswagen, Seat и Skoda с увеличенным интервалом технического обслуживания (WIV). Испытано с турбонагнетателем и катализатором.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителей агрегатов или же автомобилей.

Указание: Это моторное масло не имеет обратной совместимости, ни в коем случае не разрешается заливать его в двигатели "не-WIV автомобилей".

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1150 D-GB-I-E-P
5 л пластиковая канистра	1151 D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться

Информация к продукту
Synthoil Longtime Plus 0W-30

PI 28/11/14/2024



только для не обязывающей рекомендации.