

Описание

Удаляет силикон и воск со стеклянных, лакированных и хромированных деталей. Очищает ветровое стекло автомобиля, удаляет капли воска после автомойки/мойки с воском и обеспечивает хорошую видимость. Правильно подготавливает основание перед покраской.



Свойства

- обеспечивает хорошую видимость и безопасность
- лёгок в работе
- удаляет остатки воска и силикона
- чистое поле зрения

Имеющиеся упаковки

250 мл пластиковая
бутыл

23093
RUS-PL-CZ-DK-S-FIN-
N

Технические данные

Плотность	0,99 г/см ³ DIN 51757
База	Poliermittel
Растворимость	teilweise löslich in H ₂ O
Температура вспышки	>65 °C DIN ISO 2592
Водородный показатель	8,2 (20°C) DIN 19268
Цвет / внешний вид	white
Вязкость при 40°C	> 20,5 мм ² /с
Форма	liquid
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	1,03 г/см ³ DIN 51757
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяц

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Сфера применения

Для подготовки поверхности при покраске и для удаления следов силикона и воска после мойки автомобиля.

Применение

1. Перед применением тщательно взболтать. 2. Затем нанести на очищаемые детали с помощью салфетки из микролокна (арт. № 1651) и растереть с легким нажимом. 3. Дать немного подсохнуть и отполировать сухой частью салфетки из микролокна. 4. В случае стойких загрязнений повторять процедуру до достижения желаемого результата. Указание: Не применять на нагретых поверхностях!

Имеющиеся упаковки